

Der flexible Kran besteht mit einer Tragfähigkeit von 500 kg. So können verschiedene Hebevorgänge an jedem Ort in Ihrer Werkstatt oder in Ihrem Lager vorgenommen werden. Mit einem großen Hubbereich und einem weit ausladenden, 3-fach verstellbaren Kranausleger können Lasten umfahren und dann angehoben werden. Zuvor sollten die serienmäßigen Radfeststeller für einen stabilen Stand betätigt werden. Mit dem drehbaren Lasthaken bringen Sie Ihre Last optimal in Position.

In der stabil geschweißten Konstruktion wurde die doppelwirkende Hochdruckhydraulikpumpe integriert. Diese Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastansatz und über einen feinfühligsten Normalhub zur Lastanhebung. Bedient wird die Pumpe über einen stabilen und bei Nichtgebrauch abnehmbaren Pumphebel.

Ein Überdruckventil verhindert eine Überlastung des Hebesystems. Das Senken der Last erfolgt feinfühlig über das praktisch dimensionierte Steuerrad. Bei Nichtgebrauch kann der Kran mit wenigen Handgriffen komplett eingeklappt und aufbewahrt werden.



Artikel	2051515WKG05E
Fahrgestell	gespreizt
Fahrgestelllänge, mm	1430
Tragkraft bei Auslegerstellung A1 900 mm / kg	500
Tragkraft bei Auslegerstellung A2 1000 mm / kg	425
Tragkraft bei Auslegerstellung A3 1100 mm / kg	350
B, mm	1354
C, mm	165
D, mm	2080
E, mm	770
F, mm	960
G, mm	470
H, mm	1582
Hub je Pumpbewegung, mit und ohne Last, mm	4/9
Gewicht, kg	75

